

PASTA OPACANTE
Per smalto a rapida essiccazione

B-20



Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE

Pasta per opacizzare lo SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE.

L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura allo smalto senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

MODALITA' D'USO

Dopo aver ottenuto il colore stabilito nella finitura brillante attraverso l'uso del sistema Colorimetrico COLORSTUDIO, per ottenere una finitura satinata, aggiungere un quantitativo di PASTA OPACANTE variabile tra il 5% ed il 20% massimo a seconda del livello di opacità desiderato.

Mescolare bene lo SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE dopo l'aggiunta dell'additivo.

AVVERTENZE

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		=		=		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
=		=		=		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
=		=		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
=		=		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
12 MESI		=		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it